


Technical characteristics <i>Caratteristiche tecniche</i>	D	SW1	Thread <i>Filettatura</i> "A"	Part No. <i>Codice</i>	Part No. <i>Codice</i>	Part No. <i>Codice</i>
	5	19	M 12x1,5	<b>Black</b> Nero	<b>Light grey</b> Grigio chiaro	<b>Grey</b> Grigio
	5	22	M 16x1,5	7000.7841.1	7000.7841.2	7000.7841.0
	5,5	26	M 20x1,5	7000.7842.1	7000.7842.2	7000.7842.0
	6	33	M 25x1,5	7000.7843.1	7000.7843.2	7000.7843.0
	6,5	38	M 32x1,5	7000.7844.1	7000.7844.2	7000.7844.0
	8	53	M 40x1,5	7000.7845.1	7000.7845.2	7000.7845.0
	8,5	65	M 50x1,5	7000.7846.1	7000.7846.2	7000.7846.0
	9	70	M 63x1,5	7000.7847.1	7000.7847.2	7000.7847.0
	5	19	Pg 7	7000.7848.1	7000.7848.2	7000.7848.0
	5	22	Pg 9	7000.7849.1	7000.7849.2	7000.7849.0
	5,5	24	Pg 11	7000.7850.1	7000.7850.2	7000.7850.0
	5,5	26	Pg 13.5	7000.7851.1	7000.7851.2	7000.7851.0
	6	30	Pg 16	7000.7852.1	7000.7852.2	7000.7852.0
	6	36	Pg 21	7000.7853.1	7000.7853.2	7000.7853.0
	7,5	46	Pg 29	7000.7854.1	7000.7854.2	7000.7854.0
	8,5	56	Pg 36	7000.7855.1	7000.7855.2	7000.7855.0
	8,5	65	Pg 42	7000.7856.1	7000.7856.2	7000.7856.0
	8,5	70	Pg 48	7000.7857.1	7000.7857.2	7000.7857.0
				7000.7858.1	7000.7858.2	7000.7858.0

Technical characteristics	<i>Caratteristiche tecniche</i>
<p><b>CE</b> <b>RoHS</b></p> <p><b>Thread:</b> Metric 1.5 pitch in accordance with EN 50262 Pg in accordance with DIN 40430</p> <p><b>IP Protection:</b> According to components it is coupled to</p> <p><b>Working temperature:</b> - 40°C ÷ + 100°C up to 120° instantaneous</p> <p><b>Materials:</b> Body: Polyamide Pa 66 UL94 V2</p> <p><b>Color:</b> Grey RAL 7001, light grey RAL 7035 or black RAL 9005</p> <p><b>Applications:</b> For plastic cable glands and any other plastic threaded fitting</p>	<p><b>CE</b> <b>RoHS</b></p> <p><b>Filettatura:</b> Metriche passo 1,5 secondo EN 50262 Pg secondo DIN 40430</p> <p><b>Grado di protezione IP:</b> Dipende dagli altri componenti a cui sono accoppiati</p> <p><b>Limiti di temperatura:</b> - 40°C ÷ + 100°C fino a 120° istantaneo</p> <p><b>Materiali:</b> Corpo: Poliammide Pa 66 UL94 V2</p> <p><b>Colore:</b> Grigio RAL 7001, grigio chiaro RAL 7035 o nero RAL 9005</p> <p><b>Applicazioni:</b> Per pressacavi plastici ed ogni altro raccordo plastico filettato</p>