

## Screw Locks (Hood-Appliance)


### Knurled Thumb Screw FRS1/5

#### Advantages and Special Features

Knurled thumb screws enable hoods and mating connectors to be screwed together easily and securely. The impressed knurl guarantees safe handling and simple, slip-free mounting. For particularly secure mounting, the thumb screw can be screwed in with a screwdriver.


#### Material

- Brass, nickel-plated
- Zinc die cast, nickel-plated



#### Dimensions

#### Abmessungen



#### Sizes and Order-Information

#### Größen und Bestell-Informationen

Ordering example: **FRS1/5-K190M3**

All knurled thumb screws FRS1/5 are bulk packed.

Standard (4-40UNC): **FRS1/5**

Bestellbeispiel: **FRS1/5-K190M3**

Alle Rändelschrauben FRS1/5 sind als Schüttware verpackt.

Standardausführung (4-40UNC): **FRS1/5**

**Recommended Knurled Thumb Screws for FCT Hoods please see page 457.**

**Empfohlene Rändelschrauben für FCT Hauben siehe Seite 457.**

## Schraubverriegelungen (Haube-Gerät)

### Rändelschraube FRS1/5

#### Vorteile und Merkmale im Überblick

Die Rändelschraube ermöglicht ein leichtes, sicheres Zusammenschrauben von Haube und Gegensteckverbinder. Das aufgeprägte Rändel gewährleistet eine sichere Handhabung und einfaches, rutschfreies Eindrehen der Schrauben. Für eine besonders feste Montage kann die Rändelschraube mit einem Schlitzschraubendreher festgeschraubt werden.

#### Material

- Messing, vernickelt
- Zinkdruckguss, vernickelt

#### Accessories

#### Zubehör

Lock Posts F-GSCH1/5SN for Locking Screw FRS1/5...

The hex bolt F-GSCH1/5SN can be used as a locking post. It is available in several designs with varying inner and outer threads, as well as differing lengths and two span sizes. For more detailed information please see page 472.

**Gegenschraube F-GSCH1/5SN für Rändelschraube FRS1/5...**

Als Gegenschraube dient der Sechskantbolzen F-GSCH1/5SN. Diesen gibt es in mehreren Ausführungen mit verschiedenen Innen- und Außengewinden, unterschiedlichen Längen und verschiedenen Schlüsselweiten. Detaillierte Informationen finden Sie auf Seite 472.